



200만화소 편광네트워크 카메라

# SAI-P-2360R



## 주요특징

- AF광학 줌 렌즈 (f=6-216mm) 36배줌
- Full HD (1080p) 해상도
- IR LED (거리:350m)

## TTA 인증



## 외형



이미지 센서	1/2" CMOS
최대 해상도	1920 x 1080
주사 방식	프로그래시브 스캔
렌즈 타입	AF Zoom Lens
초점 거리	f=6 - 216mm
조리개	F1.36 - 4.6
Iris 제어	DC Auto Iris(HALL SENSOR)
화각	Wide : 59.0°(H), 34.9°(V), 66.1°(D) Tele : 2.04°(H), 1.04°(V), 2.32°(D)
최저조도	Color : 0.1 lux @ F1.36 / B/W : 0 lux(IR LED ON)
다이나믹 레인지	120dB(True WDR)
전자식 셔터 속도	자동/수동(1/30~1/10000), 안티플리커, 슬로우셔터(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day and Night	IR 컷 필터 (자동)
IR거리(LEDs)	350 m / 1,148.2ft(2ea)
이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
디지털 노이즈 감소	Configurable 2DNR/3DNR
역광 보정	On / Off / HSBLC
미러링 / 피벗	가로 / 세로
이미지 스테빌라이저	Yes(DIS)
프라이버시 마스킹	8 Zones
지능형 영상 분석	Video Motion Detection, Active Tampering Alarm
오토 트래킹	Yes
비디오 출력	1 Terminal Block
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
지능형 코덱	지원
비디오 압축 수준	Basic, Standard, High, Very High
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
양방향 오디오	-
IP Camera 프로토콜	ONVIF
최대 프레임레이트	60ips : 1920 x 1080 / 30ips : 1920 x 1080(WDR)
지원 해상도	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
멀티 비디오 스트리밍	Quadruple Streaming
네트워크 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNT, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
보안	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
버퍼	Yes (Up to 60MB)
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC (Up to 256GB)
팬 범위	360°(Endless)
팬 속도	Pan : 0.02~240°/sec (preset 360°/sec)
틸트 범위	200°(-10~190°)
틸트 속도	Tilt : 0.02~240°/sec (preset 360°/sec)
프리셋	256ea
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 인, 템퍼링, 트립존
이벤트 알림	Remote S/W, Email(with Image)
오디오	입력 출력
알람	입력 Input 8ea 출력 Output 2ea
내충격 대응	IK10
방진/방수 대응	IP66, Heater
동작 온도	-40°C ~ +60°C
동작 습도	0% ~ 90%
전원	24VAC, PoE (75W)
소비 전력	Max 55.2W(Heater on)
소비 전력 (HEATER)	OFF 24V~, 2.1A, 35.9W, 50/60Hz High-PoE, 50~57V, 27.9W ON 24V~, 3.7A, 64.6W, 50/60Hz High-PoE, 50~57V, 55.2W
인증	KC
외형 치수(Ø x H)	Ø242mm x 401.1mm
무게	7.2kg

물품식별번호

24545529

